

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

**Płyty styropianowe EPS 70 039 PODŁOGA DACH  
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymaganego zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Umieszczono na opakowaniu wyrobu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Izolacja cieplna w budownictwie EN 13163:2012+A1:2015**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust.5

**Styropian Plus sp. z o.o. 82-520 Gardeja Czarne Dolne 1  
Zakład produkcyjny: 58-190 Gaworzyce Kłobuczyn 1**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określonego w zał. V

**System 3**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną

**Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Jednostka notyfikowana nr1486** Al. W. Korfantego 193A, 40–157 Katowice, Pracownia Badań Jakościowych.  
**Instytut Techniki Budowlanej, Jednostka notyfikowana nr 1488**  
Przeprowadziły wstępne badanie typu w systemie 3 i wydały sprawozdania z badań

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Opór cieplny  
Tab.1

Grubość płyty [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	0,256	0,513	0,769	1,026	1,282	1,538	1,795	2,051	2,308	2,564
Grubość płyty [mm]	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	2,821	3,077	3,333	3,590	3,846	4,103	4,359	4,615	4,872	5,128


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Reakcja na ogień Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Klasa reakcji na ogień	<b>E</b>
	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	<b>-</b>
Przepuszczanie wody	Nasiąkliwość wody	<b>NPD</b>
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	<b>NPD</b>
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Sztywność dynamiczna	<b>NPD</b>
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	-	<b>-</b>
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	<b>NPD</b>
	Grubość, $d_L$	<b>NPD</b>
	Ścisłość	<b>NPD</b>
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	$\Lambda_D \leq 0,039$ [W/m.K],
	Opór cieplny	<b>Tab 1</b>
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	<b>NPD</b>
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu	<b>CS(10)70</b>
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	<b>NPD</b>
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	<b>BS115</b>
	Wytrzymałość na rozciąganie do pow. czołowych	<b>NPD</b>
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Trwałość właściwości	<b>E</b>
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych starzenia/degradacji	Opór cieplny-współczynnik przewodzenia ciepła	<b>Brak zmian</b>
	Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych	<b>DS(70,-)2</b>
	Trwałość właściwości	<b>Brak zmian</b>
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	<b>Pełzanie przy ściskaniu</b>	<b>NPD</b>
	<b>Odporność na zamarzanie-odmrażanie</b>	<b>NPD</b>
	<b>Długotrwała redukcja grubości</b>	<b>NPD</b>

**EN 13163:2012+A1:2015**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego wyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Czarne Dolne 10.07.2016**

Wydanie 2


  
 .....  
 ( Dyrektor Stefan Wróblewski )